



Montageanleitung für Trimilin-Haltegriff

Teileliste siehe Rückseite




1. Um die Stabilität Ihres Trampolins zu erhöhen, schrauben Sie bitte die Trampolinbeine mit den mitgelieferten Sicherungsscheiben fest gegen den Rahmen.




2. Stellen Sie die Haltestange [A] neben ein Trimilin-Bein und legen Sie den mitgelieferten Klemmverschluss [G] kurz oberhalb der weißen Füße um beide Teile. Verbinden Sie die beiden Klemmverschlusssteile [G] mit den beiden Schrauben [H] und den Drehknöpfen [I] (nur leicht anziehen).


3. Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Haltestange [A] an einem übernächsten Standbein des Trimilins. Ziehen Sie auch hier die Schrauben [H] noch nicht fest an.




4. Drücken Sie den Stift [L] des Schnellverschlusses an der gepolsterten Griffstange [C] und schieben Sie das Ende in das gewinkelte Halterohr [B] bis der Schnellverschluss [L] einrastet. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem zweiten gewinkelten Halterohr [B].




5. Lockern Sie die Überwurfmutter [D], indem Sie sie einige Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn schrauben.



6. Stecken Sie die beiden unteren Enden der unter Punkt 3 entstandenen U-Form [B]+[C]+[B] in die beiden Überwurfmutter [D] der Haltestangen [A]. Schieben Sie die U-Form [B]+[C]+[B] auf die gewünschte Höhe. Achten Sie darauf, dass auf beiden Seiten die gleiche Anzahl von Löchern am Halterohr [B] zu sehen ist. Sichern Sie diese Höhe, indem Sie auf jeder Seite den Splint [F] einsetzen. Schrauben Sie die Überwurfmutter mit Druckring [D]+[E] auf das Gewinde der Haltestange.



7. Ziehen Sie jetzt alle Schrauben [H] an den Klemmverschlüssen fest.



Der Haltegriff ist nun fertig montiert und Sie können mit Ihrem Training beginnen. Viel Spaß !

