

STADIEN - Lesbarkeit 120 m

FUßBALL - RUGBY - FELDHOCKEY

FFB



(Bild unverbindlich)



Lieferumfang

- 1 Anzeigetafel aus 1 Modul
- 1 Bedienpult
- 1 Transportkoffer zur Aufbewahrung des Pultes
- 1 Netzkabel
- Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Beschreibung

- Anwendungsbereich :** Außen
- Steuerung :** Funk (868 MHz) oder Kabel
- Lesbarkeit :** 120m, Sichtwinkel >160°
- Abmessungen :** 1800 x 1000 x 90mm
- Gewicht :** 34 kg
- Stromversorgung :** 230V / 50-60Hz **Leistungsverbrauch:** 66 VA
- Frontseite :** aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)
- Netzkabel (geliefert) :** 5m (ohne Stecker) – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm²
- Übertragungskabel :** für kabelgesteuerte Modelle oder funkgesteuerte Modelle mit Kabelset
Anschlussdose + Übertragungskabel 50 m starr (Anzeigetafel/Anschlussdose) –
Typ: 4-adriges Telefonkabel 6/10 + Übertragungskabel 10 m flexibel DIN/DIN
(Anschlussdose/Bedienpult)
- Befestigung:** auf I-Träger (verstellbare Befestigung) oder an der Wand (mit Befestigungswinkeln)
- Helligkeitsregelung:** auf dem Bedienpult einstellbar

Anzeigefunktionen

- Spielstand :** 2 x 1-stellig, rot (Ziffernhöhe 25 cm)
- Spielzeit/Pausenzeit:** 4-stellig, rot (25 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte außerhalb des Spielbetriebes
- Uhrzeit :**

Bedienpulte

- 1 Bedienpult :** (340 x 175 x 60 mm) mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm
- 1 Ladegerät :** funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Laufzeit max. 16 Std.)
- USB Anschluss :** für Programmierung und Anschluss für eine PC-Tastatur
- Programm :** 3 Sportarten
- Mehrsprachiges Programm**

Optionen

- TV Interface (RS 485) :** Datenübertragung vom Hauptbedienpult zum TV System
- Sound Interface :** Tonverstärkung der Signalhorne (Schnittstelle)
- DCF oder GPS-Empfänger :** Radio-Synchronisierung der Uhrzeit
- Kabelset :** zusätzliche Kabelübertragung (für funkgesteuerte Modelle)
- Werbetafel:** schwarze Metallplatte für Werbeaufkleber