

MULTISPORT PRO Serie Lesbarkeit 110 m

BASKETBALL - HANDBALL - VOLLEYBALL - TENNIS - TISCHTENNIS - BADMINTON - HALLENFUSSBALL - RINK HOCKEY
 INLINE HOCKEY - EISHOCKEY UNIHOCKEY / FLOORBALL - NETBALL - BOXEN - FREIMODUS

Art.Nr. 1318106

452 MB 3004



(Bild unverbindlich)



Anzeigefunktionen

Hauptmodul :

Spielstand : 2 x 3-stellig, rot (25 cm)
Spielperiode : 1-stellig, grün (20 cm)
Ballbesitz : 2 Pfeile, rot
Spielzeit/Pausenzeit: 4-stellig, weiß (25 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte
Mannschaftsfehler (BB) / Sätze (VB, T, TT...): 2 x 1-stellig, gelb (20 cm)
Anzahl Auszeit (BB, HB, VB) oder Strafzeit (HB) : 2 x 3 grüne Leuchtpunkte
Uhrzeit : außerhalb des Spielbetriebes

Unteres Modul :

Timer Strafzeit (HB) / Timer Auszeit (BB) oder Satz-Ergebnis für Gäste (VB, T, TT...): 6 x 3-stellig, rot (16 cm) + blinkenden Leuchtpunkten
Bestrafte Spieler (HB) oder Satz-Ergebnis für Heim (VB, T, TT...): 6 x 2-stellig, gelb (16 cm)

Bedienpulte

1 Bedienpult : (340 x 175 x 60 mm) mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm

- **Hauptbedienpult :** für die Hauptfunktionen

1 Timer-Pult : 145 x 150 x 40 mm für Zeitmessung, Auszeit, Signalhorn

1 Ladegerät : funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Laufzeit max 16 Std.)

Verbindungstechnik : DIN zwischen den Bedienpulten

USB Anschluss : für Programmumrüstung und Anschluss für eine PC-Tastatur

Programm : 14 Sportarten + « Frei Modus » für Randsportarten wie Ringen, Pelota, ...

Mehrsprachiges Programm

Lieferumfang

- 1 Anzeigetafel aus 2 Modulen
- 2 Bedienpulte, 1 Timer-Pult
- 1 Transportkoffer zur Aufbewahrung der Pulte
- 1 Netzkabel
- Kabel + Anschlussdose für kabelgesteuerte Modelle
- Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich :	Innen	
Steuerung :	Funk (868 MHz) oder Kabel	
Lesbarkeit :	110m, Sichtwinkel >160°	
Abmessungen :	1900 x 2000 x 90mm	
Gewicht :	61 kg	
Stromversorgung :	230V / 50-60Hz	Leistungsverbrauch: 207 VA
Frontseite :	aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)	
Integrierte Hupe :	116dB auf 1m	
Netzkabel (geliefert) :	25 m – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm ²	
Übertragungskabel :	für kabelgesteuerte Modelle oder funkgesteuerte Modelle mit Kabelset Anschlussdose + Übertragungskabel 50 m starr (Anzeigetafel/Anschlussdose) – Typ: 4-adriges Telefonkabel 6/10 + Übertragungskabel 10 m flexibel DIN/DIN (Anschlussdose/Bedienpult)	

Optionen

TV Interface (RS 485) :	Datenübertragung vom Hauptbedienpult zum TV System
Sound Interface :	Tonverstärkung der Signalhorne, Schnittstelle mit der Beschallung der Halle
DCF oder GPS-Empfänger :	Radio-Synchronisierung der Uhrzeit
Kabelset :	zusätzliche Kabelübertragung (für funkgesteuerte Modelle)
24-Sek.-Anzeigetafel :	Angriffszeit, mit oder ohne Anzeige der Hauptspielzeit (je nach FIBA Stufe)
Light Strip :	Leuchtumfassung der Basketballanlage (FIBA Anforderung)
MPA :	Ballbesitzanzeige (FIBA Stufe 1)

452 MB 3004_DE_A