



Brugsanvisning til undervandshøjtalere Mobil version 1881107

Undervandshøjtalerne er tilsluttet en forstærker med et maksimalt output på 60 watt ved 8 Ohm forbundet pr. Output. Vi anbefaler også en minimumseffekt på 60 watt / 8 ohm. Garantien for højtalerne er ugyldig, hvis højtalerne er defekte eller beskadiget af Højspænding (> 60 watt) eller grov håndtering og forkert tilslutning.

Bemærk polariteten: blå kabel til negativ udgang og brunt kabel til Plus output.

Undervandshøjtalerne overholder de sædvanlige europæiske standarder for brug af elektroniske enheder i våde områder.

Brug af den mobile undervandshøjtaler:

Vores højtalere er membran-højtalere og har følgelig en fremragende lydkvalitet i hele området fra 40 til 16000 HZ ved 60 watt og 8 Ohm. Dette gør os førende på markedet. De skiller sig også ud fra sammenlignelige produkter med deres tiltalende skalkform.

Med de mobile undervandshøjtalere er der mulighed for at hænge dem på kanten eller placere dem på bunden af poolen. De bør ikke hænge/ligge for dybt, fordi lyden mindskes med stigende dybde p.gr.a vandsøjlen. Forskellige muligheder bør afprøves for at finde den optimale placering i poolen. Brug cd'er med forskellig lydkvalitet til dette. Dybe lyde er klart det bedste.

Ideelt set bruges der 2 højtalere til at fylde en zone i poolen med lyd: Den ene hænges på kanten og den anden placeret på bunden.

Generelt kan en højtaler fylde op til 35 kubikmeter vand.

De mobile undervandshøjtalere kan bruges direkte med deres 12 meter lange kabel eller tilsluttes en forstærker via en isolationstransformator og så straks sænkes i vandet til fortsat musikafspilning. På kablet er en ekstra sikring på 2 ampere.

Det anvendte materiale kan tåle klor, saltvand og lette stød.

Effekt: 60 watt / 8 ohm

Båndbredde: 40 Hz til 16000 Hz

Vægt: 5 kg

Kabellængde: 12 m

Diameter: længde 26 cm, bredde 23 cm, højde: 6 cm

Isolations-Transformator 1881123

Beskytter mod for høj spænding (> 12 volt), hvis isoleringen på det anvendte elektriske udstyr er defekt. Ifølge euronorm (C 156100) kræves det til offentlig brug af Aqua Musique undervandshøjttalere og det nødvendige elektriske tilbehør i våde områder og vi anbefaler det også til privat brug. De overholder altså euronorm, når de bruges korrekt.

Isolationstransformatoren er forbundet mellem højttaler og forstærker. Vær opmærksom på den respektive polaritet. Forholdet på 1/1 af disse transformere har ingen indflydelse på kvaliteten af musikgengivelsen. de har en vægt på 2 kg.

Dog beskytter de ikke højttalerne mod udbrænding ved mere end 60 watt / 8 ohm.