

Montageanleitung

Art.Nr. 3090914


für Wippe – Classic / Comfort - mit Erdanker (für Betonfundament)

1. Allgemeine Hinweise

- Das Spielgerät wird kpl. vormontiert geliefert um eine einfache, schnelle, kostengünstige und kundengerechte Endmontage zu ermöglichen.
- **Montageanleitung vor Beginn der Montage aufmerksam durchlesen.**
- Normative Verweise beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung dieser Normen.

- **Legende (Untergrund):**

- Ⓐ = Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie / 0-Linie)
- Ⓑ = Bodenmaterial gemäß DIN EN 1176-1
- Ⓒ = Fester Boden



Hinweise:


- Empfehlung für eine standsichere Montage:
Bodenklasse 4 - Mittelschwer lösbbare Bodenarten.
- Es ist sicher zu stellen, dass das Spielgerät erst nach Aushärten der Fundamente zur Nutzung freigegeben wird (mind. 7 Tage). Das Spielgerät ist in der Zeit durch geeignete Maßnahmen (ggf. Bauzaun, etc.) gegen eine unzulässige Nutzung zu sichern.

2. Vorbereitende Arbeiten

- Standort und Ausrichtung des Spielgerätes festlegen:
 - Mindestraum gemäß beiliegender Zeichnung beachten!
- Fallschutzbereich, sofern Fallschutz vorgesehen ist, vorbereiten und ggf. ausheben:
 - Mindestschichtdicke des Fallschutzes, entsprechend der max. Fallhöhe des Spielgerätes, gemäß DIN EN 1176-1 beachten (siehe Zeichnung).
 - Fallschutz immer erst nach der Montage der Spielgeräte einbringen!
- Fundamentloch gemäß beiliegendem Fundamentplan vorbereiten.


3. Montage

- Wippe in das Fundamentloch stellen.




4. Abschließende Arbeiten

- Lot- und waagrecht ausrichten des Spielgerätes unter Beachtung der Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie) am Spielgerät.
- Unterhalb der Wippe ist eine Stoßdämpfung vorzusehen (z.B. Autoreifen). Diese ist mit einer Höhe von ca. 5 cm oberhalb der Spielebene (Bodenlinie) unter der tiefsten Stelle der Wippe anzubringen.




- Fundamentloch mit Beton laut Fundamentplan füllen.
 - Nach Aushärten der Fundamente das Fundamentloch mit überschüssigem Boden oder mit erforderlichem Fallschutz füllen.
Wichtig: Es ist sicher zu stellen, dass nicht wirksam abgedeckte Fundamente bei losem Schüttmaterial mit einer Schichtdicke von min. 40 cm überdeckt werden; bei abgerundeten Fundamenten min. 20 cm (gemäß DIN EN 1176-1).
- Vor Freigabe des Spielgerätes alle Verbindungen auf Festigkeit prüfen und sämtliche Montagehilfsmittel und Transportsicherungen entfernen.
- Vorbereiteten Fallschutzbereich, sofern vorgesehen, mit Fallschutz nach DIN EN 1176-1 füllen.

Erdanker für bauseitiges Betonfundament
(Ground anchor for concrete foundation)




Autoreifen als Stoßdämpfung
(Car tires for shock absorption)




X = Tiefe Fundamentloch: je nach Reifen-Ø
Die Reifen sollen 5 cm aus dem Boden schauen und werden so platziert, dass der Aufstoß der Wippe auf dem Boden verhindert wird.
(X = Depth of the hole: acc. to the tire-Ø
The tires should protrude 5 cm from the ground and should be placed below the seesaw, to prevent hitting to the ground)

Eingrabrahmen aus Metall
(Frame for burying of metal)

Betonloser Einbau
(Concrete-less mounting)



Reicht die Bodenbeschaffenheit nicht für eine betonlose Standfestigkeit aus, empfehlen wir Beton-Fundamente vorzusehen.
(If the condition of the ground is not sufficient for a non-concrete stability, we recommend providing concrete foundations)



Betonmenge **0,08 m³**
(Concrete amount)

Empfehlung für eine standsichere Montage:
Bodenklasse 4 - Mittelschwer lösbare Bodenarten
(Recommendation for a stable mounting:
Soil class 4 - Moderate resolvable types of soil)

FUNDAMENTPLAN
(FOUNDATION PLAN)

AH_-400-_-M02-0201 / 0301
CH4-100-00_-_-0201

Erdanker für bauseitiges Betonfundament
(Ground anchor for concrete foundation)

Bodenarten siehe
Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see
DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)

DIN A4 / M 1: 33

M.J. 14.01.2020
Geändert (Amended)


AH_-400-_-M02-020H / 030H
CH4-100-00_-_-020H

Eingrabrahmen aus Metall
(Frame for burying of metal)

Maßangaben in Meter
(Dimensions in meters)
Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

M.J. 19.01.2018
Erstellt (Created)





AUFPRALLFLÄCHE

(IMPACT AREA)

Wippe - Comfort - 4-sitzig
Seesaw - Comfort - 4 seats

ab 4 Jahre 4 years up on
Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)

DIN A4 / M 1:33

M.J. 14.01.2020
Geändert (Amended)

AH4-400-044-M02-0301 / 030H

0,92 m
Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height)

Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1
(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4)

Techn. Änderungen vorbehalten.
(Technical modifications reserved.)

M.J. 19.01.2018
Erstellt (Created)

