



10 Jahre
Garantie

1 | 2 Sport-Thieme Beachvolleyball-Wettkampf-Pfosten „Competition“

Äußerst stabile Beach-Volleyball Pfosten aus Aluminium, nach DIN EN1271 gefertigt. Netzhöhe stufenlos von 1,55 m bis 2,50 m verstellbar. Mit Flaschenzugsystem oder Spindelspannvorrichtung, Länge: 300 cm, mit Netzhöhenmarkierung. Optional mit Bodenhülsen zum Einbetonieren S. 102, 5| oder zum Aufschrauben auf vorhandenen Fundamenten S. 102. **10 Jahre Garantie!**
Ausführungen und Preise: siehe Tabelle.

3 | Sport-Thieme Beachvolleyball-Pfosten „Stabil“

Superstabile, vandalismussichere Ausführung. Aus feuerverzinktem Stahlrohr zum Einbetonieren. Säulenprofil 150x150x3 mm, mit angeschweißten Netzösen zur Netzaufnahme, Netzhöhe 2,24 m. Komplett mit 2 Bodenhülsen. Fundament: 200x80x90 cm. Für diese Pfosten sind keine seitlichen Spannschnüre erforderlich. Serienmäßig mit Diebstahlsicherung. **10 Jahre Garantie!**
Ausführungen und Preise: siehe Tabelle.

4 | Sport-Thieme Beachvolleyball-Pfosten „Club“

Geschütztes Design/Geschmacksmuster. Für den stationären oder mobilen Einsatz. Bestens geeignet für: Strand, Schwimmbad, Spielplätze, Schulhof, Freizeitanlagen, Sportplätze. Stahl feuerverzinkt, 300 cm lang, ø 83 mm. Neuartige Netzaufhängung – ermöglicht ein stufenloses Verstellen der Netze von 1,98–2,45 m ohne den Einsatz von Werkzeug. Inkl. 4 Karabinern zur Netzbefestigung. Optional mit 2 Bodenhülsen 700 mm lang, S. 102, 5|. **10 Jahre Garantie!**
Ausführungen und Preise: siehe Tabelle.

5 | Sport-Thieme Beachvolleyball-Pfosten „Safe“

Zum Einbetonieren oder Aufstellen in Bodenhülsen. Ideal für unbeaufsichtigte Plätze wie Strand, Freibad, Schulhof und Campingplatz. Aus Stahl, 300 cm lang, ø 83 mm, feuerverzinkt. Mit Spindel-Spannvorrichtung zur stufenlosen Höhenverstellung von 1,50–2,50 m. Mit mehreren Halteösen für das Netz. Die Spannvorrichtung wird durch eine Abdeckung mit Schloss gesichert. Das Schloss gehört nicht zum Lieferumfang. Optional mit 2 Bodenhülsen, 700 mm lang, S. 102, 5|. **10 Jahre Garantie!**
Ausführungen und Preise: siehe Tabelle.



„Competition“



- ø 83 mm
- Gelb oder mattsilber
- Mit Spindelspannvorrichtung



- ø 83 mm
- Gelb oder mattsilber
- Mit Flaschenzug



- 80x80 mm
- Gelb oder mattsilber
- Mit Flaschenzug

„Stabil“



- 150x150 mm
- Stahl feuerverzinkt
- Mit Spannschlössern

„Club“



- ø 83 mm
- Stahl feuerverzinkt
- Mit Karabinerspannvorrichtung

„Safe“



- ø 83 mm
- Stahl feuerverzinkt
- Mit Spindelspannvorrichtung

Abb.	Bezeichnung	Profil	Prüfzeichen	Spannvorrichtung	Ausführung	Bodenhülsen	Inkl.	Gewicht	Artikelnummer	Preis je Paar	Versandkostenpauschale
1	Competition	ø 83 mm		Spindelspannvorrichtung	Mattsilber eloxiert	–	–	25 kg	11 117 8005	539,—	79,—
				Spindelspannvorrichtung	Mattsilber eloxiert	Seite 102, 5	39 kg	11 117 8047	739,—	79,—	
				Spindelspannvorrichtung	Mattsilber eloxiert	Seite 102, 6	39 kg	11 117 8050	719,—	79,—	
				Spindelspannvorrichtung	Gelb pulverbeschichtet	–	25 kg	11 117 8018	639,—	79,—	
				Spindelspannvorrichtung	Gelb pulverbeschichtet	Seite 102, 5	39 kg	11 137 7008	819,—	79,—	
				Spindelspannvorrichtung	Gelb pulverbeschichtet	Seite 102, 6	39 kg	11 137 7011	829,—	79,—	
				Flaschenzugsystem	Mattsilber eloxiert	–	25 kg	11 117 8021	599,—	79,—	
				Flaschenzugsystem	Mattsilber eloxiert	Seite 102, 5	39 kg	11 117 8063	779,—	79,—	
				Flaschenzugsystem	Mattsilber eloxiert	Seite 102, 6	39 kg	11 117 8076	769,—	79,—	
				Flaschenzugsystem	Gelb pulverbeschichtet	–	25 kg	11 117 8034	679,—	79,—	
				Flaschenzugsystem	Gelb pulverbeschichtet	Seite 102, 5	39 kg	11 137 7024	869,—	79,—	
				Flaschenzugsystem	Gelb pulverbeschichtet	Seite 102, 6	39 kg	11 137 7037	859,—	79,—	
2	Competition	80x80 mm		Flaschenzugsystem	Mattsilber eloxiert	–	–	36 kg	11 113 7907	799,—	79,—
				Flaschenzugsystem	Mattsilber eloxiert	Seite 102, 7	50 kg	11 113 7923	979,—	79,—	
				Flaschenzugsystem	Mattsilber eloxiert	Seite 102, 8	50 kg	11 113 7936	969,—	79,—	
				Flaschenzugsystem	Gelb pulverbeschichtet	–	36 kg	11 113 7910	889,—	79,—	
				Flaschenzugsystem	Gelb pulverbeschichtet	Seite 102, 7	50 kg	11 113 7949	1.059,—	79,—	
				Flaschenzugsystem	Gelb pulverbeschichtet	Seite 102, 8	50 kg	11 113 7952	1.039,—	79,—	
3	Stabil	150x150 mm	–	Spannschlösser	Stahlrohr feuerverzinkt	–	–	94 kg	11 115 6414	989,—	79,—
4	Club	ø 83 mm	–	Karabinerspannvorrichtung	Stahlrohr feuerverzinkt	–	–	33 kg	11 115 8032	269,—	79,—
				Karabinerspannvorrichtung	Stahlrohr feuerverzinkt	Seite 102, 5	40 kg	11 115 8061	439,—	79,—	
5	Safe	ø 83 mm	–	Spindelspannvorrichtung	Stahlrohr feuerverzinkt	–	–	38 kg	11 115 8029	539,—	79,—
				Spindelspannvorrichtung	Stahlrohr feuerverzinkt	Seite 102, 5	45 kg	11 115 8074	709,—	79,—	

Unser Tipp!