



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 14 06 37208 072

Zertifikatsinhaber: KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KGFuchsberger Str. 4
29410 Salzwedel
DEUTSCHLAND**Prüfzeichen:****Produkt: Fallschutzplatten****Geprüft nach:** DIN EN 1177:2008
EN 1177:2008
DIN EN 1176-1:2008
EN 1176-1:2008
ZEK 01.4-08

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713037642-04**Gültig bis:** 2019-06-25**Datum,** 2014-07-02
(Thomas Drucklieb)

Seite 1 von 2

**ZERTIFIKAT****Nr. Z1A 14 06 37208 072****Modell(e):****Euroflex****Kenndaten:**

Gummigranulatplatten Euroflex 30 mm
Maße: 500 x 500 x 30 mm
Flächengewicht: ca. 21 kg/m²
Max. Fallhöhe: 1,0 m

Gummigranulatplatten Euroflex 40 mm
Maße: 500 x 500 x 40 mm oder 500 x 1000 x 40 mm
Flächengewicht: ca. 26,6 kg/m²
Max. Fallhöhe: 1,2 m

Gummigranulatplatten Euroflex 50 mm
Maße: 500 x 500 x 50 mm oder 500 x 1000 x 50 mm
Flächengewicht: ca. 31 kg/m²
Max. Fallhöhe: 1,5 m

Gummigranulatplatten Euroflex 60 mm
Maße: 500 x 500 x 60 mm
Flächengewicht: ca. 36,3 kg/m²
Max. Fallhöhe: 1,7 m

Gummigranulatplatten Euroflex 70 mm
Maße: 500 x 500 x 70 mm
Flächengewicht: ca. 41,1 kg/m²
Max. Fallhöhe: 2,1 m

Gummigranulatplatten Euroflex 80 mm
Maße: 500 x 500 x 80 mm
Flächengewicht: ca. 47 kg/m²
Max. Fallhöhe: 2,3 m

Gummigranulatplatten Euroflex 80 mm Softsystem
Maße: 500 x 500 x 60 mm + 20 mm Unterbaubahn
Flächengewicht: ca. 37,3 kg/m²
Max. Fallhöhe: 2,6 m

Gummigranulatplatten Euroflex 90 mm Softsystem
Maße: 500 x 500 x 70 mm + 20 mm Unterbaubahn
Flächengewicht: ca. 42,1 kg/m²
Max. Fallhöhe: 3 m

Gummigranulatplatten Euroflex H-Stein-Platte 40 mm
Maße: 500 x 500 x 40 mm
Flächengewicht: ca. 35 kg/m²
Max. Fallhöhe: 1,1 m

Euroflex Elastikpflaster H Steine
35 H Steine je m² Aufbauhöhe: 43 mm
Flächengewicht: ca. 35 kg/m²
Max. Fallhöhe: 1,0 m

**Produktions-
stätte(n):**

37208

Seite 2 von 2