

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 3510.00446.Z01
Mark Approval Certificate No.

(nur gültig mit umseitigen Bedingungen und Zeichengenehmigungsvertrag / only valid with terms and conditions overleaf and Mark Approval Contract)

Genehmigungsinhaber: Baumann + Trapp GmbH
Licence holder Weinstr. 74 b, 77815 Bühl

Fertigungsstätte: Baumann + Trapp GmbH, Weinstr. 74 b, 77815, Bühl
Manufacturing location

Antragsdatum <i>Date of application</i>	Aktenzeichen <i>File reference</i>	Prüfbericht <i>Test report</i>	Ausstellungsdatum <i>Date of issue</i>
28.03.2018	3510.00446	3510.00446.B01	27.11.2018

Prüfzeichen:
Test mark



Sicherheit geprüft

- DIN EN 1176-1+2+3+6
- AfPS GS 2014:01 PAK
- Fertigung überwacht

ID 3510.00446.Z01



www.tuev-thueringen.de



Sicherheit geprüft

- DIN EN 1176-1+2+3+6
- AfPS GS 2014:01 PAK
- Fertigung überwacht

ID 3510.00446.Z01

www.tuev-thueringen.de

Erzeugnis: Spielplatzgeräte
Product Spielplatzgeräte, weitere Angaben siehe Anlage 1

Technische Beschreibung: siehe Anlage 1
Technical description

Prüfgrundlagen: DIN EN 1176-1+2+3+6:2017-12, AfPS GS 2014:01
Testing fundamentals

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die in den oben genannten Prüfgrundlagen gestellten Anforderungen. Die Genehmigung, das oben abgebildete Prüfzeichen gemäß den umseitig abgedruckten Vertragsbedingungen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Die Übertragung der Zeichengenehmigung durch den Genehmigungsinhaber auf Dritte ist unzulässig.

The product/s specified above fulfils/fulfil the requirements of the testing fundamentals mentioned above. Approval for using the test mark illustrated above in accordance with the contractual conditions printed overleaf is hereby given. The licence holder is not authorized to transfer the mark approval to a third party.

Dieser Ausweis gilt bis zum 26.11.2023.

This certificate is valid until 26.11.2023.

Dieser Ausweis besteht aus: 1 Blatt, 1 Anlage Seite 1 – 11
This certificate consists of 1 sheet, 1 annex page 1 – 11




Dipl.-Ing. Beate Grüning
stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle
Deputy head of certification body

Technische Beschreibung:

Spielplatzgeräte

Lümmelbank

Art.-Nr.: **ILB160**

- unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen
- Gestell: V2A Edelstahl
- 2 Palisaden ca. 1400 mm, Ø 140-160 mm
- 2 V2A Standelemente

Lümmel-Stufendeck

Art.-Nr.: **LSD-110-75-25**

- L x T x H [mm]: 2200 x 1500 x 500
- Kiefer chromatfrei druckimprägniert
- Lümmel-Stufendeck besteht aus insgesamt 5 Kastenelementen (Maß je Kasten [mm] 1100 x 750 x 250)
- 4 Kastenelemente bilden die Grundfläche, 1 Kastenelemente bildet eine Sitzeinheit
- höhenverstellbare Füße, um Unebenheiten des Bodens auszugleichen

Spielhaus Würfel

Art.-Nr.: **SH11-Wü-R**

- unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen
- Innen (LxB) [mm]: 1130 x 1130
- Außen (LxB) [mm]: 1180 x 1180
- Höhe [mm]: 990
- Türhöhe [mm]: 500

Spielhaus Waldhütte

Art.-Nr.: **SHB02-RmB**

- unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen
- Innen (LxB) [mm]: 1300 x 1100
- Außen (LxB) [mm]: 1400 x 1200 (inkl. Dachüberstand 1700 x 1540)
- Höhe [mm]: 1500
- Türhöhe [mm]: 1050

Spielhaus Robinchen

Art.-Nr.: **SHR100-1**: Spielhaus ohne Terrasse
SHR100-2: Spielhaus mit Terrasse

- unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen
- Innen (LxB) [mm]: 1220 x 820
- Außen (LxB) [mm]: 1400 x 1000 (inkl. Dachüberstand 1850 x 1400)
- Höhe [mm]: 1500
- Türhöhe [mm]: 1300



I. Grünig

Kletter- und Hangelanlage

Art.-Nr.: **AWP3:** Kletter- und Hangelanlage aus Robinie
AWP3S: Kletter- und Hangelanlage aus Robinie mit Stahllaschen

- unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen, wahlweise mit montierten Stahllaschen am unteren Ende der Robiniepalisaden
- Seilware: Herkulestau

AWP3(S)

Art.-Nr.: Kletternetz, Art. Nr. AWAH100

- 1 Balancierseil und 1 Halteseil, Art. Nr. AWFHSE270
- 1 Hangelschlaufenseil, Art. Nr. AWH270
- 1 vormontierte Kletterwand mit montierten Klettergriffen sowie 6 Aufhängeketten, Art. Nr. AWK2-200200-KET
- 2 Reckstangen, Art. Nr. AWR110140ROB
- Spinnen-Netz, Art. Nr. AWSN240200
- gesamte Anlage enthält 9 Robinienpalisaden, teilweise werden an den einzelnen Palisaden mehrere Spielelemente angebunden

AWAH100

- Kletternetz 1500 x 1500 x 1500 mm
- Herkulesseil Ø 16 mm

AWFHSE270

- 1 Balancierseil, 1 Halteseil, 2700 mm, Ø 16 mm
- beidseitige Kettenendstücke und Befestigungsmaterial

AWH270

- 1 Hangelschlaufenseil, 2700 mm, Ø 16 mm
- Beidseitige Kettenendstücke und Befestigungsmaterial

AWK2-200200-KET

- 1 Kletterwand, 2000 x 2700
- montierte Klettergriffe
- 6 Aufhängeketten aus V2A, je 700 mm inkl. Schäkel

AWR110140ROB

- 2 Reckstangen aus V2A Edelstahl, 1000 mm, Ø 38 mm inkl. Verdrehenschutz

AWSN240200

- Spinnen-Netz, Herkulesseil, 2400 x 2000 mm, Ø 16

Kletter- und Hangelanlage AWP5, AWP5S

Art.-Nr.: **AWP5:** Kletter- und Hangelanlage aus Robinie
AWP5S: Kletter- und Hangelanlage aus Robinie mit Stahllaschen

- unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen, wahlweise mit montierten Stahllaschen am unteren Ende der Robiniepalisaden
- Seilware: Herkulestau

AWP5(S)

- Einzelreck, Art. Nr. AWR110ROB(-S)
- Strickleiter waagrecht, Art. Nr. AWSTL-270(-S)
- Kletternetz waagrecht, Art. Nr. AWAH100(-S)
- Kletternetz senkrecht, Art. Nr. AWKN150-120(-S)
- Anlage beinhaltet 6 Robiniepalisaden die den entsprechenden Elementen zugeordnet sind, 3 dieser Palisaden werden für mehrere Einzelelemente genutzt

AWR110ROB(-S)

- 2 Robinie Palisaden, ca. 4000 mm und 3000 mm lang, Ø 160-180 mm
- 1 Reckstange aus Edelstahl V2A, ca. 1000 mm lang, Ø 38 mm



J. Grünig

AWSTL-270(-S)

- 2 Robinie Palisaden, ca. 4000 mm lang, Ø 160-180 mm
- Strickleiter mit Holzsprossen und gleich langem Handlaufseil

AWAH100(-S)

- 3 Robinie Palisaden, ca. 4000 mm lang, Ø 160-180 mm
- Kletternetz ca. 1500 x 1500 x 1500 mm mit gleich großem Handlaufseil

AWKN150-120(-S)

- 2 Robinie Palisaden, ca. 4000 mm lang, Ø 160-180 mm
- Kletternetz, ca. 1500 x 1200 mm
- Herkulesseil Ø 16

Einzelreck 80 cm

Art.-Nr.: **R80ROB**: Einzelreck
R80ROBS: Einzelreck mit Stahlflaschen

- Palisaden aus Robinie, entsplintet und geschliffen, wahlweise mit Stahlflaschen am unteren Ende der Palisaden
- Reckstange aus V2A Edelstahl

R80ROB(S)

- 2 Palisaden, 1700 mm, Ø 140 mm
- 1 Reckstange, V2A Edelstahl, 1000 mm, Ø 38 mm inkl. Verdrehenschutz

Einzelreck 80 cm

Art.-Nr.: **R80KDI**

- Kiefer chromatfrei druckimprägniert mit Stahlankern
- Reckstange aus V2A Edelstahl
 - 2 Palisaden Kiefer, 900 mm, Ø 140 mm
 - 2 Stahlanker, 1060 mm
 - 1 Reckstange, V2A Edelstahl, 1000 mm, Ø 38 mm

Einzelreck 110 cm

Art.-Nr.: **R110ROB**: Einzelreck
R110ROBS:

- Palisaden aus Robinie, entsplintet und geschliffen, wahlweise mit Stahlflaschen am unteren Ende der Palisaden
- Reckstange aus V2A Edelstahl

R110ROB(S)

- 2 Palisaden, 2000 mm, Ø 140 mm
- 1 Reckstange, V2A Edelstahl, 1000 mm, Ø 38 mm inkl. Verdrehenschutz

Einzelreck 110 cm

Art.-Nr.: **R110KDI**

- Kiefer chromatfrei druckimprägniert mit Stahlankern
- Reckstange aus V2A Edelstahl
 - 2 Palisaden Kiefer, 1200 mm, Ø 140 mm
 - 2 Stahlanker, 1060 mm
 - 1 Reckstange, V2A Edelstahl, 1000 mm, Ø 38 mm



B. Günter

Einzelreck 140 cm

Art.-Nr.: **R140ROB**: Einzelreck
R140ROBS: Einzelreck mit Stahllaschen

- Palisaden aus Robinie, entsplintet und geschliffen, wahlweise mit Stahllaschen am unteren Ende der Palisaden
- Reckstange aus V2A Edelstahl

R140ROB(S)

- 2 Palisaden, 2300 mm, Ø 140 mm
- 1 Reckstange, V2A Edelstahl, 1500 mm, Ø 38 mm inkl. Verdrehenschutz

Einzelreck 140 cm

Art.-Nr.: **R140KDI**: Einzelreck

- Kiefer chromatfrei druckimprägniert mit Stahlankern
 - 2 Palisaden Kiefer, 1500 mm, Ø 140 mm
 - 2 Stahlanker, 1060 mm
 - 1 Reckstange, V2A Edelstahl, 1000 mm, Ø 38 mm

Doppelreck 80/110 cm

R80110ROB: Doppelreck
R80110ROBS: Doppelreck mit Stahllaschen

- Palisaden aus Robinie, entsplintet und geschliffen, wahlweise mit Stahllaschen am unteren Ende der Palisaden
- Reckstange aus V2A Edelstahl

R80110ROB(S)

- 1 Palisade, 1700 mm, Ø 140 mm
- 1 Palisade, 2000 mm, Ø 140 mm
- 2 Reckstangen, V2A Edelstahl, 1000 mm, Ø 38 mm inkl. Verdrehenschutz

Doppelreck 80/110 cm

R80110KDI: Doppelreck

- Kiefer chromatfrei druckimprägniert mit Stahlankern
- Reckstange aus V2A Edelstahl
 - 1 Palisade Kiefer, 900 mm, Ø 140 mm
 - 2 Palisaden Kiefer, 1200 mm, Ø 140 mm
 - 3 Stahlanker, 1060 mm
 - 2 Reckstangen, V2A Edelstahl, 1000 mm, Ø 38 mm

Doppelreck 110/140 cm

Art.-Nr.: **R110140ROB**: Doppelreck
R110140ROBS: Doppelreck mit Stahllaschen

- Palisaden aus Robinie, entsplintet und geschliffen, wahlweise mit Stahllaschen am unteren Ende der Palisaden
- Reckstange aus V2A Edelstahl

R110140ROB(S)

- 1 Palisade, 2000 mm, Ø 140
- 2 Palisaden, 2300 mm, Ø 140
- 2 Reckstangen, V2A Edelstahl, 1000 mm, Ø 38 mm inkl. Verdrehenschutz



Doppelreck 110/140 cm

Art.-Nr. **R110140KDI**

- Kiefer chromatfrei druckimprägniert mit Stahllankern
- Reckstange aus V2A Edelstahl
 - 1 Palisade Kiefer, 1200 mm, Ø 140 mm
 - 2 Palisaden Kiefer, 1500 mm, Ø 140 mm
 - 3 Stahllanker, 1060 mm
 - 2 Reckstangen, V2A Edelstahl, 1000 mm, Ø 38 mm

Dreifachreck 80/110/140 cm

Art.-Nr.: **R80110140ROB**: Dreifachreck

R80110140ROBS: Dreifachreck mit Stahllaschen

- Palisaden aus Robinie, entsplintet und geschliffen, wahlweise mit Stahllaschen am unteren Ende der Palisaden
- Reckstange aus V2A Edelstahl

R80110140ROB(S)

- 1 Palisade, 1700 mm, Ø 140
- 1 Palisade, 2000 mm, Ø 140
- 1 Palisade, 2300 mm, Ø 140
- 3 Reckstangen, V2A Edelstahl, 1000 mm, Ø 38 mm inkl. Verdrehenschutz,

Dreifachreck 80/110/140 cm

Art.-Nr.: **R80110140KDI**

- Kiefer chromatfrei druckimprägniert mit Stahllankern
- Reckstange aus V2A Edelstahl
 - 1 Palisade Kiefer, 900 mm, Ø 140 mm
 - 1 Palisade Kiefer, 1200 mm, Ø 140 mm
 - 2 Palisaden Kiefer, 1500 mm, Ø 140 mm
 - 4 Stahllanker, 1060 mm
 - 3 Reckstangen, V2A Edelstahl, 1000 mm, Ø 38 mm

Wippe, 2- sitzig und 4-sitzig

Art.-Nr.: **WRT-1162-K**: Wippe 2-sitzig

WRT-1164-K: Wippe 4-sitzig

WRT-1162-R: Wippe 2-sitzig

WRT-1164-R: Wippe 4-sitzig

- Fuß: V2A Edelstahl
- Haltbügel: V2A Edelstahl
- Sitz: Aluminium mit Gummiüberzug
- Dämpfer: Vollkunststoff
 - Wippbalken aus Kiefer Ø 14-16 cm, ca. 400cm lang (1162-K, 1164-K)
 - Wippbalken aus Robinie Ø 14-16 cm, ca. 400cm lang (1164-R, 1162-R)



F. Günter

U3-Spielturm Robinie mit Anbauten

Art.-Nr.: **ZW-ET-Kombi1**: U3-Spielturm Robinie mit Anbauten
ZW-ET-Kombi1-S: U3-Spielturm Robinie mit Anbauten mit Stahlflaschen

- Unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen, wahlweise mit Stahlflaschen
 - Turm mit Anbauten Rampe, Kletternetz und V2A-Rutsche:
 - Turm, Standpfosten Ø120 mm, Podesthöhe [mm]: 600
 - Kletternetz, PP-Seil mit Ketten am Ende, 1000 x 500 mm
 - Aufstiegsrampe aus Robinie unbehandelt, entsplintet, 1500 x 600 mm
 - Rutsche aus V2A Edelstahl für Podesthöhe [mm]: 600 mm, Länge [mm]: 1200, Breite [mm]: 500

Spielturm Robinie mit Anbauten

Art.-Nr.: **ROBT4-150-Kombi**: Spielturm Robinie mit Anbauten
ROBT4-150-S-Kombi: Spielturm Robinie mit Anbauten mit Stahlflaschen

- Unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen, wahlweise mit Stahlflaschen
 - Turm mit Anbauten Kletterwand, Leiter, Kletternetz und V2A-Rutsche
 - Turm, Standpfosten Ø120 mm, Podesthöhe [mm]: 1500
 - Kletternetz, Herkulestau, Ø 120 mm, 2000 x 1100 mm
 - Aufstiegsleiter aus Robinie unbehandelt, entsplintet, 2200 x 500 mm
 - Edelstahlrutsche für Podesthöhe [mm]: 1500 mm, Länge [mm]: 3000, Breite [mm]: 450

Kleinkind-Schaukel / -Doppelschaukel / -Partnerschaukel

Art.-Nr: **KIGA144-1-ROB-180**: Kleinkind-Schaukel (1 Kleinkindsitz)
KIGA144-1-ROBS-180: Kleinkind-Schaukel (1 Kleinkindsitz) mit Pfostenschuh
KIGA144-2-ROB-180: Kleinkind-Doppelschaukel (2 Kleinkindsitze)
KIGA144-2-ROBS-180: Kleinkind-Doppelschaukel (2 Kleinkindsitze) mit Pfostenschuh
KIGA144-3-ROB-180: Kleinkind-Partnerschaukel (1 Schaukelsitz)
KIGA144-3-ROBS-180: Kleinkind-Partnerschaukel (1 Schaukelsitz)

- Unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen, wahlweise mit Stahlflaschen
- Aufhängehöhe [mm]: 2000
- KIGA144-1-ROB-180, KIGA144-1-ROBS-180
 - 2 Palisaden (Standpfosten) ca. 3000 mm, Ø 140-160 mm
 - 1 Palisade, First, ca. 2800 mm, Ø 140-160 mm
 - 1 Gehänge: 1 Kleinkind-Sicherheitssitz
- KIGA144-2-ROB-180, KIGA144-2-ROBS-180
 - 2 Palisaden (Standpfosten, ggf. mit Stahlflasche) ca. 3000 mm, Ø 140-160 mm
 - 1 Palisade, First, ca. 3500 mm, Ø 140-160 mm
 - 2 Gehänge: 2 Kleinkind-Sicherheitssitze
- KIGA144-3-ROB-180, KIGA144-3-ROBS-180
 - 2 Palisaden (Standpfosten, ggf. mit Stahlflasche) ca. 3000 mm, Ø 140-160 mm
 - 1 Palisade, First, ca. 3500 mm, Ø 140-160 mm
 - 1 Doppel-Gehänge: Partner-Schaukelsitze für Kleinkindschaukel



B. Ginz

Mini-Vogelnestschaukel

Art.-Nr.: **H4650-85-R-180**: Mini Vogelnestschaukel
H4650-85-RS-180: Mini Vogelnestschaukel mit Stahllaschen

- unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen, wahlweise mit Stahllaschen
 - Aufhängehöhe [mm]: 1900
- H4650-85-R-180, H4650-85-RS-180**
- 2 Palisaden (Standpfosten) ca. 3000 mm, Ø 16-18 mm
 - 1 Vogelnestschaukelsitz, Ø 900 mm

Vogelnest-Schaukelgestell mit oder ohne Überstand

Aufhängehöhe 2200 mm oder 2500 mm

Art.-Nr. **H4650-K-220-S, H4650-Kos-220-S¹**
H4650-K-250-S, H4650-Kos-250-S: Vogelnest Schaukelgestell in Kiefer mit Stahllankern
H4650-K-220-SU, H4650-Kos-220-SU¹
H4650-K-250-SU, H4650-Kos-250-SU: Vogelnest Schaukelgestell in Kiefer mit Stahllankern mit einseitigem Überstand

- Palisaden aus chromatfrei druckimprägnierter Kiefer mit Stahllankern
- Stahllanker verzinkt, Schaukelhöhe 2200 mm oder 2500 mm
- Lager aus V2A
- Gehänge:
 - Schaukelbereich zwischen den Seitendreiecken
 - Vogelnest Korb, Schaukelsitz, Ø 120cm
 - Vogelnest Korb, Schaukelsitz, Ø 90cm
 - Überstand
 - Kletterseil freischwingend, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Kletterseil mit Bodenverankerung, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Kletterkamin-Karussell, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Strickleiter, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Kleinkind Sicherheits-Schaukelsitz mit V2A-Ketten
 - Sicherheitsschaukelsitz 2-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten
 - Sicherheitsschaukelsitz 4-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten

Vogelnest-Schaukelgestell mit oder ohne Überstand

Aufhängehöhe 2200 mm

Art.-Nr.: **H4650-R-220, H4650-Ros-220¹**: Vogelnest Schaukelgestell in Robinie
H4650-R-220-S, H4650-Ros-220-S¹: Vogelnest Schaukelgestell in Robinie mit Stahllankern
H4650-R-220-U, H4650-Ros-220-U¹: Vogelnest Schaukelgestell in Robinie, mit einseitigen Überstand
H4650-R-220-SU H4650-Ros-220-SU¹: Vogelnest Schaukelgestell in Robinie mit Stahllankern mit einseitigem Überstand

Aufhängehöhe 2500 mm

Art.-Nr.: **H4650-R-250, H4650-Ros-250¹**: Vogelnest Schaukelgestell in Robinie
H4650-R-250-S, H4650-Ros-250-S¹: Vogelnest Schaukelgestell in Robinie mit Stahllankern
H4650-R-250-U, H4650-Ros-250-U¹: Vogelnest Schaukelgestell in Robinie, mit einseitigen Überstand
H4650-R-250-SU, H4650-Ros-250-SU¹: Vogelnest Schaukelgestell in Robinie mit Stahllankern mit einseitigem Überstand

- Palisaden aus Robinie, entsplintet und geschliffen, wahlweise mit Stahllankern
- Stahllanker verzinkt, Schaukelhöhe 2200 mm oder 2500 mm

¹ Das Gestell wird ohne Gehänge geliefert



- Lager aus V2A
- Gehänge:
 - Schaukelbereich zwischen den Seitendreiecken
 - Vogelnest Korb, Schaukelsitz, Ø 120cm
 - Vogelnest Korb, Schaukelsitz, Ø 90cm
 - Überstand
 - Kletterseil freischwingend, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Kletterseil mit Bodenverankerung, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Kletterkamin-Karussell, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Strickleiter, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Kleinkind Sicherheits-Schaukelsitz mit V2A-Ketten
 - Sicherheitsschaukelsitz 2-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten
 - Sicherheitsschaukelsitz 4-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten

1-Platz Schaukelgestelle mit oder ohne Überstand

Aufhängehöhe 220cm

- Art.-Nr. **KIGA1441-K-220-S, KIGA1441-Kms-220-S:** 1-Platz-Schaukel Kiefer mit montierten Stahlankern
- KIGA1441-K-220-SU, KIGA1441-Kms-220-SU:** 1-Platz-Schaukel Kiefer mit montierten Stahlankern, mit einseitigem Überstand

Aufhängehöhe 250cm

- Art.-Nr.: **KIGA1441-K-250-S, KIGA1441-Kms-250-S:** 1-Platz-Schaukel Kiefer mit montierten Stahlankern
- KIGA1441-K-250-SU, KIGA1441-Kms-250-SU:** 1-Platz-Schaukel Kiefer mit montierten Stahlankern, mit einseitigem Überstand

- Kiefer chromatfrei druckimprägniert
- 1 Sicherheitsschaukelsitz
- Firststange Ø 14 cm mit V2A-Sicherheitslagern
- Gehänge
 - Schaukelbereich zwischen den Seitendreiecken
 - Sicherheitsschaukelsitz 2-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten
 - Sicherheitsschaukelsitz 4-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten
 - Kleinkind Sicherheits-Schaukelsitz mit V2A-Ketten
 - Überstand
 - Kletterseil freischwingend, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Kletterseil mit Bodenverankerung, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Kletterkamin-Karussell, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Strickleiter, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Kleinkind Sicherheits-Schaukelsitz mit V2A-Ketten
 - Sicherheitsschaukelsitz 2-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten
 - Sicherheitsschaukelsitz 4-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten



B. Günter

1-Platz Schaukelgestelle mit oder ohne Überstand

Aufhängehöhe 2200mm

- Art.-Nr.: **KIGA1441-R-220, KIGA1441-Rms-220:** 1-Platz Schaukel aus Robinie
KIGA1441-R-220-U, KIGA1441-Rms-220-U: 1-Platz Schaukel Robinie mit einseitigem Überstand
KIGA1441-R-220-S, KIGA1441-Rms-220-S: 1-Platz-Schaukel Robinie mit montierten Stahlankern
KIGA1441-R-220-SU, KIGA1441-Rms-220-SU: 1-Platz-Schaukel Robinie mit montierten Stahlankern, mit einseitigem Überstand

Aufhängehöhe 2500mm

- Art.-Nr.: **KIGA1441-R-250, KIGA1441-Rms-250:** 1-Platz Schaukel aus Robinie
KIGA1441-R-250-U, KIGA1441-Rms-250-U: 1-Platz Schaukel Robinie mit einseitigem Überstand
KIGA1441-R-250-S, KIGA1441-Rms-250-S: 1-Platz-Schaukel Robinie mit montierten Stahlankern
KIGA1441-R-250-SU, KIGA1441-Rms-250-SU: 1-Platz-Schaukel Robinie mit montierten Stahlankern, mit einseitigem Überstand

- Palisaden aus Robinie, entsplintet und geschliffen
- 1 Sicherheitsschaukelsitze
- Firststange Ø 14-16 cm mit V2A-Sicherheitslagern
- Gehänge
 - Schaukelbereich zwischen den Seitendreiecken
 - Sicherheitsschaukelsitz 2-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten
 - Sicherheitsschaukelsitz 4-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten
 - Kleinkind Sicherheits-Schaukelsitz mit V2A-Ketten
 - Überstand
 - Kletterseil freischwingend, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Kletterseil mit Bodenverankerung, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Kletterkamin-Karussell, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Strickleiter, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Kleinkind Sicherheits-Schaukelsitz mit V2A-Ketten
 - Sicherheitsschaukelsitz 2-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten
 - Sicherheitsschaukelsitz 4-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten

2-Platz Schaukelgestelle mit oder ohne Überstand

Aufhängehöhe 2200mm

- Art.-Nr. **KIGA144-K-220-S, KIGA144-Kms-220-S:** KIGA 2-Platz-Schaukel Kiefer mit montierten Stahlankern
KIGA144-K-220-SU, KIGA144-Kms-220-SU: 2-Platz-Schaukel Kiefer mit montierten Stahlankern, mit einseitigem Überstand

Aufhängehöhe 2500mm

- Art.-Nr.: **KIGA144-K-250-S, KIGA144-Kms-250-S:** 2-Platz-Schaukel Kiefer mit montierten Stahlankern
KIGA144-K-250-SU, KIGA144-Kms-250-SU: 2-Platz-Schaukel Kiefer mit montierten Stahlankern, mit einseitigem Überstand



B. Jünger

- Kiefer chromatfrei druckimprägniert
- 2 Sicherheitsschaukelsitze
- Firststange Ø 14 cm mit V2A-Sicherheitslagern
- Gehänge
 - Schaukelbereich zwischen den Seitendreiecken
 - Sicherheitsschaukelsitz 2-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten
 - Sicherheitsschaukelsitz 4-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten
 - Kleinkind Sicherheits-Schaukelsitz mit V2A-Ketten
 - Tampenschaukel
 - Überstand
 - Kletterseil freischwingend, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Kletterseil mit Bodenverankerung, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Kletterkamin-Karussell, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Strickleiter, Herkulestau Ø 25-45mm
 - Kleinkind Sicherheits-Schaukelsitz mit V2A-Ketten
 - Sicherheitsschaukelsitz 2-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten
 - Sicherheitsschaukelsitz 4-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten

2-Platz Schaukelgestelle mit oder ohne Überstand

Aufhängehöhe 2200mm

- Art.-Nr.: **KIGA144-R-220, KIGA144-Rms-220**: 2-Platz Schaukel aus Robinie
KIGA144-R-220-U, KIGA144-Rms-220-U: 2-Platz Schaukel Robinie mit einseitigem Überstand
KIGA144-R-220-S, KIGA144-Rms-220-S: 2-Platz-Schaukel Robinie mit montierten Stahlankern
KIGA144-R-220-SU, KIGA144-Rms-220-SU: 2-Platz-Schaukel Robinie mit montierten Stahlankern, mit einseitigem Überstand

Aufhängehöhe 2500mm

- Art.-Nr.: **KIGA144-R-250, KIGA144-Rms-250**: 2-Platz Schaukel aus Robinie
KIGA144-R-250-U, KIGA144-Rms-250-U: 2-Platz Schaukel Robinie mit einseitigem Überstand
KIGA144-R-250-S, KIGA144-Rms-250-S: 2-Platz-Schaukel Robinie mit montierten Stahlankern
KIGA144-R-250-SU, KIGA144-Rms-250-SU: 2-Platz-Schaukel Robinie mit montierten Stahlankern, mit einseitigem Überstand

- Palisaden aus Robinie, entsplintet und geschliffen
- 2 Sicherheitsschaukelsitze
- Firststange Ø 14-16 cm mit V2A-Sicherheitslagern
- Gehänge
 - Schaukelbereich zwischen den Seitendreiecken
 - Sicherheitsschaukelsitz 2-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten
 - Sicherheitsschaukelsitz 4-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten
 - Kleinkind Sicherheits-Schaukelsitz mit V2A-Ketten
 - Tampenschaukel



B. Günz

▪ Überstand

- Kletterseil freischwiegend, Herkulestau Ø 25-45mm
- Kletterseil mit Bodenverankerung, Herkulestau Ø 25-45mm
- Kletterkamin-Karussell, Herkulestau Ø 25-45mm
- Strickleiter, Herkulestau Ø 25-45mm
- Kleinkind Sicherheits-Schaukelsitz mit V2A-Ketten
- Sicherheitsschaukelsitz 2-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten
- Sicherheitsschaukelsitz 4-Punkt-Aufhängung mit V2A-Ketten

Anwendungsbereich: öffentl. Bereich



H. Güntz