

Zertifikat Nr.: 3510.03126.Z01

Certificate No.

Genehmigungsinhaber: Sport Thieme GmbH
License holder Helmstedter Str. 40, 38368 Grasleben

Fertigungsstätte: 10139590.002
Manufacturing location

Ausstellungsdatum: 17.09.2025
Date of issue

Prüfzeichen:
Test mark



Erzeugnis: 306 8104 Ballettstangenhalter Einfach
Product 306 8117 Ballettstangenhalter Doppelt
306 8159 Ballettstangenhalter Einfach
306 8146 Ballettstangenhalter Doppelt

Technische Beschreibung: siehe Anlage 1
Technical description

Sicherheitstechnisch geprüft nach: DIN EN 913:2021-11, VO (EG) 1907/2006 Anh. XIV und XVII (REACH)
Safety tested according to:

Die Genehmigung, das oben abgebildete Prüfzeichen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Das Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit den [Nutzungsbedingungen für Zertifikate, Zertifizierungs- und Prüfzeichen des TÜV Thüringen](#) und dem Zeichengenehmigungsvertrag (ZGV).
Permission to use the test mark shown above is hereby granted. The certificate is only valid in conjunction with the [Terms of Use for Certificates, Certification and Test Marks of TÜV Thuringia](#) and the Mark Approval Contract (ZGV).

Gültigbis zum: 16.09.2030
Valid until

Gültigkeit online prüfen:
Check validity online:



Dipl.-Ing. (FH) Christian Henckel
Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of certification body

Dieses Zertifikat besteht aus: 1 Blatt, 1 Anlage Seite 1 – 1
This certificate consists of: 1 sheet, 1 annex page 1 – 1

Technische Beschreibung:

Technical description

Artikel 306 8159 & 306 8146:

- Abstand Wand bis Mittelpunkt der Aufnahme: 260 mm
- Abstand zwischen den Ballettstangen bei doppelter Ausführung: 220 mm
- Kompatibel mit 40 mm Ballettstangen
- Max. Belastung: 50 kg
- Wandstärke Träger: 5 mm
- Wandstärke Wandbefestigung: 8 mm
- Material: Stahlblech S235, pulverbeschichtet RAL9006

Artikel 306 8104 & 306 8117:

- Abstand Wand bis Mittelpunkt der Aufnahme: 280 mm
- Abstand zwischen den Ballettstangen bei doppelter Ausführung: 220 mm
- Kompatibel mit 40 mm Ballettstangen
- Max. Belastung: 50 kg
- Wandstärke Träger: 5 mm
- Wandstärke Wandbefestigung: 8 mm
- Material: Stahlblech S235, pulverbeschichtet RAL9006

Anwendungsbereich: Turngeräte für beaufsichtigte Benutzung

Scope: